

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – TFIB-P

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO SAMOPRZYLEPNA, 30% CIEŃSZA – TFIB-P

Taśma z włókna szklanego samoprzylepna, 30% cieńsza TFIB-P przeznaczona jest do wzmacniania spoin pomiędzy płytami g-k oraz do maskowania rys, naprawy rozległych pęknięć tynków czy naprawy uszkodzeń okładzin z płyt g-k. Taśma jest o 30% cieńsza od taśmy tradycyjnej, dzięki czemu doskonale sprawdza się przy montażu sufitu podwieszanego z płyt g-k.



Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Przed montażem taśmy należy oczyścić powierzchnię płyt
2. Taśmę samoprzylepną należy przykleić na łączeniu płyt gipsowo-kartonowych
3. Po połączeniu płyt taśmą, należy nanieść na nią cienką warstwę masy szpachlowej
4. Po wyschnięciu masy nałożyć kolejną szerszą warstwę, aż do całkowitego zatopienia siatki
5. Po nałożeniu wszystkich warstw masę należy wygładzić tak, aby uzyskać jednolitą i gładką powierzchnię

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

TABELA DOBORU		
Kod produktu	Rozmiar (szerokość x długość)	Ilość sztuk w opakowaniu
TFIB-04890-P	48 mm x 90 mb	12

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia