

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – TFIZ

### Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

#### TAŚMA FIZELINOWA – TFIZ

Taśma fizelinowa TFIZ przeznaczona jest do wzmacniania spoin pomiędzy płytami g-k oraz do maskowania rys, naprawy rozległych pęknięć tynków czy naprawy uszkodzeń okładzin z płyt g-k. Taśma posiada bardzo dobrą przyczepność, wytrzymałość oraz zatapiałość w różnego rodzaju gipsach.



### Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Przed montażem taśmy należy oczyścić powierzchnię płyt
2. Taśmę samoprzylepną należy przykleić na łączeniu płyt gipsowo-kartonowych
3. Po połączeniu płyt taśmą, należy nanieść na nią cienką warstwę masy szpachlowej
4. Po wyschnięciu masy nałożyć kolejną szerszą warstwę, aż do całkowitego zatopienia siatki
5. Po nałożeniu wszystkich warstw masę należy wygładzić tak, aby uzyskać jednolitą i gładką powierzchnię

### Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

TABELA DOBORU		
Kod produktu	Rozmiar (szerokość x długość)	Ilość sztuk w opakowaniu
TFIZ-05025	50 mm x 25 mb	100

### Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia