

Wkręt-met[®]

KLIMAS

**TAŚMY
FOLIE MALARSKIE**

2017



TMSP Taśma malarska papierowa samoprzylepna




Opis

Taśma malarska do prac wewnątrz budynku. Służy do wyznaczania długich, prostych linii oraz delikatnych łuków.

Dane techniczne

Nośnik: papier krepowany

Klej: hot-melt - kauczuk syntetyczny

Kod	Szerokość [mm]	Długość [mb]	
TMSP-019025	19	25	48
TMSP-025025	25	25	36
TMSP-030025	30	25	40
TMSP-038025	38	25	24
TMSP-048025	48	25	24
TMSP-019050	19	50	48
TMSP-025050	25	50	36
TMSP-030050	30	50	40
TMSP-038050	38	50	24
TMSP-048050	48	50	24

TMUV Taśma maskująca samoprzylepna odporna na UV




Opis

Taśma malarska do prac na zewnątrz budynku, odporna na UV oraz wilgoć. Służy do zabezpieczania okien, ram, fasad budynku, ościeżnic. Można stosować w lakiernictwie samochodowym.

Dane techniczne

Nośnik: papier krepowany

Klej: solvent - kauczuk naturalny

Kod	Szerokość [mm]	Długość [mb]	
TMUV-030025	30	25	40
TMUV-038025	38	25	24
TMUV-048025	48	25	24
TMUV-030050	30	50	40
TMUV-038050	38	50	24
TMUV-048050	48	50	24

TSTI Taśma samoprzylepna tekstylna do izolacji, DUCT TAPE




Opis

Taśma łączeniowo-naprawcza szerokiego zastosowania. Stosowana w hydraulice, klimatyzacji, izolacji, pakowaniu a także w różnego rodzaju naprawach i uszczelnieniach. Wodoodporna.

Dane techniczne

Nośnik: folia polietylenowa wzmocniana gazą poliestrową

Klej: hot-melt - kauczuk syntetyczny

Kod	Szerokość [mm]	Długość [yd]	
TSTI-048005	48	5	24
TSTI-048010	48	10	24
TSTI-048025	48	25	24
TSTI-048050	48	50	24

TPTR / TPBR Taśma pakowa




Opis

Głównym zastosowaniem jest zaklewanie kartonów zarówno metodą ręczną jak i maszynową. Wykorzystywane są również przy zabezpieczaniu towaru podczas transportu i magazynowania.

Dane techniczne

Nośnik: folia PP grubość 25µm

Klej: solvent - kauczuk naturalny

Kod	Szerokość [mm]	Długość [mb]	Kolor	
TPTR-048035	48	35	bezbarna	36
TPBR-048035	48	35	brązowa	36

TOBC / TOZC Taśma ostrzegawcza




Opis

Służy do zabezp. wykopów, placów budowy, miejsc niebezpiecznych.

Dane techniczne

Nośnik: folia polietylenowa o grubości 35 µm


Kod	Szerokość [mm]	Długość [mb]	Kolor	
TOBC-080100	80	100	czerwono/biały	15
TOZC-080100	80	100	czarny/żółty	15

FOMG / FOMS / FOMC Folia ochronna



Opis

Folia ochronna do zabezpieczenia przed pyłem, brudem, wilgocią przy wszelkich pracach remontowych, budowlanych oraz warsztatowych. Nadaje się do prowizorycznego zabezpieczenia materiałów budowlanych na budowie oraz otworów okiennych, znajduje zastosowanie jako tymczasowa osłona podłóg i posadzek.

Kod	Szerokość [m]	Długość [m]	Klasa	
FOMC-0405	4	5	Standardowa	50
FOMS-0405	4	5	Mocna	25
FOMG-0405	4	5	Ekstra mocna	12

KLIMAS Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska
42-233 Mykanów, POLAND

INFOLINIA
801 477 477
(34)3261300

www.wkret-met.com

