

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW – SCF-H/SCF-E/SCF-B

Szczotka SCF to jedno z podstawowych narzędzi niezbędnych do właściwego przygotowania otworu montażowego. Po wydmuchaniu zwiercin z otworu, czyszczenie powinno się powtórzyć jeszcze minimum 2 razy czyszcząc najpierw ścianki szczotką, a następnie przedmuchiując otwór sprężonym powietrzem lub pompką. Dla otworów średnio głębokich należy stosować końcówkę szczotki nakręconą bezpośrednio na rączkę, dla otworów głębokich dodatkowo jedną przedłużkę oraz do bardzo głębokich dwie przedłużki. Dzięki powtarzalnemu modułowi, możliwe jest wielokrotne przedłużanie. Gwint umożliwia stosowanie z końcówkami różnych średnic.

Sekcja 2. DANE TECHNICZNE

TABELA 1. TABELA DOBORU – SCF-H

Kod produktu	Ilość szt.
SCF-H*	1

*Produkt na zapytanie i zamówienie

TABELA 2. TABELA DOBORU – SCF-E

Kod produktu	Ilość szt.
SCF-E*	1

*Produkt na zapytanie i zamówienie

TABELA 3. TABELA DOBORU – SCF-B

Kod produktu	Min. średnica otworu [mm]	Ilość szt.
SCF-B-12	12	1
SCF-B-14	14	1
SCF-B-18	16	1
SCF-B-22	18	1
SCF-B-27	25	1
SCF-B-35	32	1
SCF-B-38	35	1
SCF-B-43	40	1

*Produkt na zapytanie i zamówienie

SCF-H

Rączka do szczotki



SCF-E

Przedłużka szczotki



SCF-B

Końcówka robocza szczotki



Sekcja 3. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia